Technisches Datenblatt

BIOLON® XI

Farbentferner für Kunststoff-Oberflächen aus Makrolon, Plexiglas, NE-Metalle, Lackoberflächen, u.v.a. (nicht für PVC geeignet).
Auch für Lärmschutzwände geeignet.

Getestet für den Einsatz auf Pulverbeschichtungen Drylac Powder Coatings Serie 44 der Firma Tigerwerk Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co. KG und für Bahnsteigmöbelierungen der Firma ERLAU AG.

Dosierung:	pur	
Verarbeitung:	BIOLON-XI unverdünnt mit einem Pinsel, Rolle, Bürste oder Sprühflasche auftragen; vorzugsweise von oben nach unten arbeiten. Circa 5 Minuten einwirken lassen bis Farbe sich kräuselt (eventuell mit Bürste leicht einmassieren). Anschließend mit Wasser neutralisieren, bis das Waschwasser pH-Neutral reagiert. Bei besonders hartnäckigem Schmutz Hochdruckreiniger verwenden.	
Verbrauch:	je nach Verschmutzung – 1 Liter für 5-10 m² (Circa-Wert)	
Hinweise:	Grundsätzlich vor Gebrauch Verträglichkeit überprüfen. Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt.	
Technische Daten:	Haltbarkeit:	12 Monate ab Herstelldatum im verschlossenen Originalgebinde
	pH-Wert:	ca. 5-8
	Inhaltsstoffe:	Alkyldiglykol – Tensid – Mischung
	WGK:	1, biologisch abbaubar
Gebindegröße(n):	1-Liter-Flasche, 5-Liter-Kanister, 10-Liter-Kanister, 20-Liter-Kanister, 200-Liter-Gebinde	
	UN-Nummer:	entfällt
	UBA-Nummer:	4472 2001 flüssig 4472 2002 gelartig
	Zulassung Schweiz:	Giftklassefrei / BAG T 610200
	Artikel-Nummer:	60804455 flüssig 60803355 gelartig

Vorbehalt:
Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch häufiger unter Bedingungen verarbeitet wird, die sich unserer Kontrolle entziehen, können wir lediglich für die Qualität des Produktes selbst garantieren.
Wir behalten uns das Recht vor die angegeben Daten ohne Ankündigung zu ändern.

BTC Linke & SILCO-TEC GmbH
Marienstraße 25a, 98701 Großbreitenbach
Telefon +49 36781 / 4356 Fax +49 36781 / 4357
Homepage: www.silco-tec.com
Email: info@silco-tec.com

Stand vom Mai 2015