Technisches Datenblatt



CLEAN QUICK UV

Farbentferner Druckindustrie

Geeignet für Ultraschallbäder, Kaskadenbäderm, Reinigungsmaschiner aller Art sowie der Reinigung von Hand.

Besonderheiten: Das Produkt wurde im März 2013 mit dem Gütesiegel

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

"Emissionsarmes Produkt" bzw. "Low Emission Product" ausgezeichnet.

Dosierung: pur

Verarbeitung: CLEAN QUICK UV mit Pinsel, Lappen oder Sprühfalsche auftragen bzw.

eintauchen, einwirken lassen und anschließend abwischen.

Der Reiniger verdampft nicht, daher nach dem Waschvorgang immer

trocknen. Recycling durch Kreislauf.

Verbrauch: je nach Verschmutzung

Hinweise: Grundsätzlich vor Gebrauch Verträglichkeit überprüfen.

Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise

auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten: Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstelldatum im Originalgebinde

pH-Wert: ca. 5-8

Inhaltsstoffe: Alkyldiglykol – Tensid - Mischung

WGK: 1, biologisch abbaubar

Gebindegröße(n): 1-Liter-Flasche, 5-Liter-Kanister, 10-Liter-Kanister, 20-Liter-Kansiter,

200-Liter-Fass

UN-Nummer: entfällt

UBA-Nummer: 4472 3008

Artikel-Nummer: 60405899



Vorbehalt:

Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch häufiger unter Bedingungen verarbeitet wird, die sich unserer Kontrolle entziehen, können wir lediglich für die Qualität des Produktes selbst garantieren.

Wir hehalten uns das Becht vor die angegeben Daten ohne Ankündigung zu ändern.

BTC Linke & SILCO-TEC GmbH

Marienstraße 25a, 98701 Großbreitenbach

Telefon +49 36781 / 4356 Fax +49 36781 / 4357

Homepage: www.silco-tec.com

Email: info@silco-tec.com