

Produkt-Information



BIOLON® ABBEIZER

zum Abbeizen von Lacken und Farben auf fast allen Untergründen

Verarbeitung:

Den Abbeizer unverdünnt mit einem Pinsel, Bürste oder Sprühflasche auftragen; vorzugsweise von oben nach unten arbeiten. **Achtung** Nicht die zu säubernde Fläche anfeuchten, da der Abbeizer nur in Verbindung mit Wasser gestoppt werden kann (keine Wirkung des Reinigers). Circa 5 Minuten einwirken lassen bis Farbe sich kräuselt (eventuell mit Bürste leicht einmassieren). Anschließend mit Wasser neutralisieren, bis das Waschwasser pH-Neutral reagiert. Bei besonders hartnäckigem Schmutz Hochdruckreiniger verwenden.

Verbrauch:

je nach Verschmutzung – 1 Liter für 5-10 m² (circa-Wert)

Hinweise:

Grundsätzlich vor Gebrauch Verträglichkeit überprüfen. Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten:

Haltbarkeit:	24 Monate ab Herstellungsdatum im Originalgebilde
Lagerbedingungen:	frostfrei, trocken und kühl
pH-Wert:	ca. 6-8
Inhaltsstoffe:	Gemisch aus Mono- und Dicarbonsäureestern, Alkyldiglykolen, Alkylpolyglykolethern und Tensiden
WGK:	1, biologisch abbaubar

Gebindegröße:

1-Liter-Flasche, 5-Liter-Kanister, 10-Liter-Kanister, 20-Liter-Kanister, 200-Liter-Gebinde

UN-Nummer: entfällt

UBA-Nummer: 4472 2012

Artikel-Nummer: 60401599

Vorbehalt: Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch häufig unter Bedingungen verarbeitet wird, die sich unserer Kontrolle entziehen, können wir lediglich für die Qualität des Produktes selbst garantieren. Wir behalten uns das Recht vor, die angegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

BTC Linke & SILCO-TEC GmbH Marienstraße 25a 98701 Großbreitenbach
Telefon 03 67 81 / 43 56, 2 88 93 Fax 03 67 81 / 43 57, 23 90 22
Homepage: www.silco-tec.com
Email: info@silco-tec.com

Stand vom Juni 2005