

Produkt-Information



BIOLON[®] F-EX Farbentferner

Farbentferner für Mauerwerk im industriellen und handwerklichen Bereich; auch für 2-K-Lacke geeignet

Dosierung:

pur

Verarbeitung:

BIOLON-F-EX unverdünnt mit einem Pinsel, Rolle, Bürste oder Sprühflasche auftragen; vorzugsweise von oben nach unten arbeiten. Vor Auftrag des Farbentferners die Fläche unterhalb der zu reinigenden Fläche mit Wasser satt anfeuchten. **Achtung** Nicht die zu säubernde Fläche anfeuchten, da der Reiniger nur in Verbindung mit Wasser gestoppt werden kann (keine Wirkung des Reinigers). Circa 5 Minuten einwirken lassen bis Farbe sich kräuselt (eventuell mit Bürste leicht einmassieren). Anschließend mit Wasser neutralisieren, bis das Waschwasser pH-Neutral reagiert. Bei besonders hartnäckigem Schmutz Hochdruckreiniger verwenden.

Verbrauch:

je nach Verschmutzung – 1 Liter für 5-10 m² (circa-Wert)

Hinweise:

Grundsätzlich vor Gebrauch Verträglichkeit überprüfen. Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten:

Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum im Originalgebinde
pH-Wert: ca. 6-8
Inhaltsstoffe: Gemisch aus Mono- und Dicarbonsäureestern, Alkyldiglykolen, Alkylpolyglykolethern und Tensiden
WGK: 1, biologisch abbaubar

Gebindegröße:

1-Liter-Flasche, 5-Liter-Kanister, 10-Liter-Kanister, 20-Liter-Kanister, 200-Liter-Gebinde

UN-Nummer: entfällt
UBA-Nummer: 4472 2007 flüssig
4472 2009 gelartig
Zulassung Schweiz: Giftklasse 4 / BAG T Nr. 610184
Artikel-Nummer: 60809066 flüssig
60809055 gelartig

Vorbehalt: Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch häufig unter Bedingungen verarbeitet wird, die sich unserer Kontrolle entziehen, können wir lediglich für die Qualität des Produktes selbst garantieren. Wir behalten uns das Recht vor, die angegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.