

Produkt-Information



CLEAN QUICK T ÖL

Farbentferner Druckindustrie

Farbentferner für den industriellen Bereich, besonders geeignet für Fußböden in der Druckindustrie. Auch für 2-K-Lacke.

Dosierung:

pur

Verarbeitung:

Clean Quick T Öl unverdünnt mit einem Pinsel, Rolle, Bürste oder Sprühflasche auftragen; Achtung Nicht die zu säubernde Fläche anfeuchten, da der Reiniger nur in Verbindung mit Wasser gestoppt werden kann (keine Wirkung des Reinigers). Circa 5 Minuten einwirken lassen bis Farbe sich kräuselt (eventuell mit Bürste leicht einmassieren). Anschließend mit Wasser neutralisieren, bis das Waschwasser pH-Neutral reagiert. Bei besonders hartnäckigem Schmutz Hochdruckreiniger verwenden.

Verbrauch:

je nach Verschmutzung – 1 Liter für 5-10 m² (circa-Wert)

Hinweise:

Grundsätzlich vor Gebrauch Verträglichkeit überprüfen. Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten:

Haltbarkeit:	24 Monate ab Herstellungsdatum im Originalgebinde
pH-Wert:	ca. 6-8
Inhaltsstoffe:	Gemisch aus Mono- und Dicarbonsäureestern, Alkyldiglykolen, Alkylpolyglykolethern und Tensiden
WGK:	1, biologisch abbaubar

Gebindegröße:

1-Liter-Flasche, 5-Liter-Kanister, 10-Liter-Kanister, 20-Liter-Kanister, 200-Liter-Gebinde

UN-Nummer:	entfällt
UBA-Nummer:	4472 3006
Artikel-Nummer:	60405599

Vorbehalt: Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch häufig unter Bedingungen verarbeitet wird, die sich unserer Kontrolle entziehen, können wir lediglich für die Qualität des Produktes selbst garantieren. Wir behalten uns das Recht vor, die angegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.