

Produkt-Information



SPECIAL OIL CLEANER

Spezialreinigungsmittel für mit Öl verunreinigte Betonflächen

Dieser Reiniger ist speziell für die Reinigung hochwertiger Betone hergestellt.

Mögliche Einsatzbereiche:

Rollbahnen, Hangas, Flugfelder, Werkstattböden, ..., die mit Ölen auf Esterbasis (Bio-Ölen) verunreinigt wurden sind.

Dosierung:

unverdünnt bzw. bis 1:2

Verarbeitung:

Special Oil Cleaner mit einem Pinsel, Rolle, Bürste oder Sprühgerät auftragen; vorzugsweise an vertikalen Flächen von oben nach unten arbeiten. Circa 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit Wasser neutralisieren bis das Waschwasser pH-neutral reagiert. Bei besonders hartnäckigem Schmutz Hochdruckreiniger verwenden. Das Schmutzwasser sollte mit einem RS4 aufgenommen werden und einem Klärwerk zugeführt werden. Es sind hierbei die geltenden örtlichen behördlichen Vorschriften zu beachten. Bei vertikal verunreinigten Flächen ist grundsätzlich mit einem RS4 zu arbeiten. Um die Wirkungsweise zu intensivieren empfiehlt es sich, mit bis zu +60°C warmen Wasser zu arbeiten.

Verbrauch:

je nach Verschmutzung

Hinweise:

Grundsätzlich vor Gebrauch Verträglichkeit überprüfen. Bitte beachten Sie unbedingt die Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise auf dem EG-Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten:

Haltbarkeit:	12 Monate im Originalgebinde haltbar
Inhaltsstoffe:	anionische und nichtionische Tenside und Phosphate (gemäß EG-Empfehlung)
Lagerbedingungen:	frostfrei, trocken und kühl
WGK:	1 (Selbsteinstufung)

Gebindegröße:

1 Liter Kanister, 5 Liter Kanister, 30 Liter Kanister

UBA-Nummer:	4472 1019
Artikel-Nummer:	60804055

Vorbehalt: Die Angaben in diesem Datenblatt erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischer Erfahrung. Da das Produkt jedoch häufig unter Bedingungen verarbeitet wird, die sich unserer Kontrolle entziehen, können wir lediglich für die Qualität des Produktes selbst garantieren. Wir behalten uns das Recht vor, die angegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.